製品仕様書

型番		WS2100xp	WS2100xp-B	WS3100xp	WS3100xp-B
		標準モデル	Office XPモデル	標準モデル	Office XPモデル
CPU		Intel® Celeron™ プロセッサ 1GHz		Intel® Pentium® III プロセッサ 1GHz	
	1次キャッシュ	32KB		32KB	
	2次キャッシュ	128KB		256KB	
	システムバス	100MHz		133MHz	
チップセット		ALi CyberBlade Aladdin i1			
BIOS		Phoenix BIOS			
システムメモリ※1		144pin SO-DIMM（PC100 SDRAM）			
	標準	128MB（128MB SO-DIMM×1）			
	最大	256MB（128MB SO-DIMM×2）※2			
	メモリスロット	2スロット（内1スロット使用）			
フロッピーディスクドライブ		3.5型 2モード（1.44MB/720KB）			
ハードディスクドライブ※1※3		20GB（Ultra ATA/33）			
CD-ROMドライブ		最大24倍速（CD-ROM読込）		最大8倍速（CD-R書込）、最大4倍速（CD-RW書込）、最大24倍速（CD-ROM読込）	
ディスプレイ	内蔵LCD	14.1型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット（約1,619万色表示）※4			
	外部CRT※5	640×480ドット約1,677万色）/800×600ドット約1,677万色）/1,024×768ドット約1,677万色）/ 1,280×1,024ドット(65,536色）/1,600×1,200ドット(65,536色）			
グラフィックシステム		ALi CyberBlade Aladdin i1内蔵			
	ビデオメモリ	システムメモリより割り当て（8MB）			
サウンドシステム		ALi CyberBlade Aladdin i1内蔵（AC97準拠）			
FAX/モデム※6		V.90対応（データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps）※7			
LAN※6		10BASE-T/100BASE-TX			
キーボード		90日本語キーボード（19mmピッチ、3mmストローク）			
ポインティングデバイス		タッチパッド			
スピーカ		内蔵ステレオスピーカ			
マイク		内蔵モノラルマイク			
PCカードスロット		1スロット（TypeII×1またはTypeIII×1、CardBus対応）			
インターフェース	左側面	IEEE1394端子（4pin、DVポート）×1、モデム/LAN兼用ポート×1※8、マイク端子×1、 ヘッドホン/光デジタル（SPDIF）出力兼用端子（丸形，光ミニジャック）×1※9※10			
	右側面	赤外線通信ポート×1			
	背面	USBポート×2、キーボード/マウス兼用ポート(ミニDIN 6pin、IBM PS/2互換）×1、 シリアルポート(D-sub 9pin)×1、パラレルポート(D-sub 25pin)×1、アナログCRTポート(ミニD-sub 15pin)×1			
バッテリ		ニッケル水素バッテリ（45.6Wh）			
	駆動時間	約2.2時間※11※12			
	充電時間	電源OFF時 約2.3時間 /電源ON時 約7.5時間			
ACアダプタ		入力 100～240V±10%、50/60Hz：出力 19V、3.42A			
本体寸法		315（W）×38（H）×256（D）mm（突起物は含まず）			
質量		約3.5kg（バッテリパック装着時）			
動作環境		周囲温度 10～35℃ 周囲湿度 20～80%（ただし結露しないこと）			
付属品		ACアダプタ、電源ケーブル、バッテリパック、モジュラー接続ケーブル、モジュラーケーブル、 各種CD-ROM、各種マニュアル、他			
OS		Microsoft® Windows® XP Home Edition			
アプリケーション	統合ソフト	ジャストホーム2 家計簿パック※13	Microsoft® Office XP Personal	ジャストホーム2 家計簿パック※13	Microsoft® Office XP Personal
	CD-R/RW書込ソフト	なし		Easy CD Creator™ 5スタンダード版※13	
	デジタルビデオ編集	Tideo DV 2.1			
	ランチャーソフト	SOTEC Media Controller			
	はがき作成ソフト	筆ぐるめ Ver.9.0※14			
	翻訳ソフト	コリャ英和！一発翻訳バイリンガル			
	地図検索ソフト	プロアトラス 2002 for ソーテック※15			
	交通情報検索ソフト	乗換案内			
	携帯データ連携ソフト	携帯シンク※16※17			
	ウィルス対策ソフト	Norton™ AntiVirus™ 2002			
	PDF閲覧ソフト	Adobe® Acrobat® Reader			
インターネット接続		SOTEC-JustNetスターターコース（1年間月々10時間までインターネット接続無料 別途通信費が必要）※18			

※1 Windows上では1MB=1024^2 byte、1GB=1024^3 byte換算するため実容量より少なく表示されます。※2 128MBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスクはCドライブとDドライブの2つのパーティションに分かれています。※4 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。
※5 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※6 FAX/モデムとLANは併用することはできません。どちらか片方ずつお使いください。※7 記載の通信速度は理論値です。回線状況により通信速度は異なります。
※8 モジュラーケーブルを接続する場合には同梱の「モジュラー接続ケーブル」をご使用ください。
※9 SCMS(シリアルコピーマネージメントシステム)準拠により、デジタル接続によるデジタル信号同士の録音は1世代に限りおこなえます。
※10 デジタル出力のサンプリングレートは48kHzのみです。48kHzに対応した機器でご使用ください。※11 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。
※12 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。※13 同梱になります。ご使用前にインストール作業が必要になります。※14 PDA管理は使用できません。
※15「プロアトラス 2002 for ソーテック」には東京近郊、横浜市、名古屋市、大阪市、全国広域地図(1/20万)の地図が収録されています。
※16 専用接続ケーブルは付属していません。別途購入が必要になります。※17 最新機種の対応状況はリュウド株式会社ホームページでご確認ください。http://www.reudo.co.jp/ksync/index.html
※18 通信費はお客様の負担になります。

SLIP SHEET/WS2100/3100xp_SPEC
EN2104A